

# SUPER TREASURY TRTL-30X6





# סופר טרז'ורי • TRTL-30X6 • SUPER TREASURY

מאושר ע"י U.L. לפי תקן אמריקאי TRTL-30X6

**גוף ודלת:** מבנה רב שיכבתי המשלב לוחות פלדה חיצוניים ופנימיים ויציקה מונוליטית של Alchronite, סגסוגת יחודית להגנה מפני מבערי גז (ברנר) וקידוח הרשומה כפסנט של חברת ISM. גוף ודלת הכספת מחוזקת בסורגים משוריינים נגד קידוח.

**בריחים ומערכת נעילה:** ארבע כיווני נעילת בריחים. מערכת בריחים אקטיבית תלת-כיוונית. מערכת נעילה כפולה. הגנה ע"י מלכודות זכוכית לכל המנעולים.

**מנעולים:** שני מנעולים תקינים. מנעול צרופים (קומבינציה) מכני או אלקטרוני ומנעול מפתח לכספות.

**אבזור:** מדפים מתכוננים. חור ייעודי המאפשר חיבור הכספת למערכת אזעקה בגב הכספת.

**תקנים:** הכספת עומדת בדרישות חברות הביטוח, משטרת ישראל ומשרד הביטחון. הכספת עומדת בדרישות המערכת הבנקאית בישראל.



סורגים משוריינים



נעילה כפולה



4 כיווני נעילה



בית בריח שקוע



מבנה רב שכבתי



מלכודת זכוכית



## מפרט טכני

מידות חוץ (ס"מ) ג / ר / ע

מידות פנים (ס"מ) ג / ר / ע

משקל (ק"ג)

נפח (ליטר)

עובי גוף (מ"מ)

עובי דלת (מ"מ)

סורגים משוריינים

אלומיניום יצוק

חסין אש\*\* (שעות)

מדפים

מספר בריחים

קוטר בריח (מ"מ)

מנעול קומבינציה מכני

מנעול קומבינציה דיגיטלי

מנעול מפתח לכספות

| ST 68W        | ST 68         | ST 64        | ST 55       | ST 44       | ST 33      | ST 29      |
|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 195½/114/100½ | 195½/101½/82½ | 182½/80/92   | 161/80/92   | 134/80/92   | 106/80/84½ | 96/71½/74½ |
| 173/91½/66½   | 173/79/48½    | 106½/58½/58½ | 139/58½/58½ | 112/58½/58½ | 84/58½/51  | 74/50/41   |
| 3025          | 2474          | 2080         | 1878        | 1622        | 1315       | 1050       |
| 1050          | 660           | 550          | 475         | 380         | 250        | 150        |
| 108           | 108           | 108          | 108         | 108         | 108        | 108        |
| 108           | 108           | 108          | 108         | 108         | 108        | 108        |
| +             | +             | +            | +           | +           | +          | +          |
| +             | +             | +            | +           | +           | +          | +          |
| 2             | 2             | 2            | 2           | 2           | 2          | 2          |
| 4             | 4             | 3            | 3           | 3           | 2          | 2          |
| 16            | 16            | 16           | 16          | 12          | 10         | 10         |
| 40            | 40            | 40           | 40          | 40          | 40         | 40         |
| +             | +             | +            | +           | +           | +          | +          |
| לבחירה        | לבחירה        | לבחירה       | לבחירה      | לבחירה      | לבחירה     | לבחירה     |
| +             | +             | +            | +           | +           | +          | +          |


\* סטיית משקל 5%.  
\*\* תקן מפעל.

## פתח אור וזווית פתיחה (מ"מ)


| ST 68W | ST 68 | ST 64 | ST 55 | ST 44 | ST 33 | ST 29 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 827    | 702   | 486   | 486   | 486   | 486   | 400   |
| 2015   | 1855  | 1420  | 1420  | 1420  | 1420  | 1250  |
| 2060   | 1755  | 1620  | 1620  | 1620  | 1549  | 1360  |

\* יש להוסיף 85 מ"מ לעומק חיצוני עבור ידית משיכה.

פתח אור  
מידת פתיחה - 180°  
מידת פתיחה - 90°



### צבעים:



### אבזור לבחירה:

- שינוי כיוון פתיחה - ללא תוספת תשלום
- הכנה ל Movement Time Lock - ללא תוספת תשלום - עפ"י דרישה
- תוספת מדפים - בתוספת תשלום
- תא פנימי מאובטח - בתוספת תשלום