

VDS CLASS 5



VdS
EN1143-1





ו.י.די.אס רמה 5 • VDS CLASS V

מאושר ע"י VdS (גרמניה) לפי תקן אירופאי EN1143-1

גוף ודלת: מבנה רב שיכבתי המשלב לוחות פלדה חיצוניים ופנימיים ויציקה מונוליטית של תרכובת מהונדסת של בטון מיוחד המכילה תערובת יחודית ל ISM של חומרים מורכבים ליצירת חוזק מירבי ועמידות גבוהה בפני פריצה. גוף ודלת הכספת מחוזקת בסורגים משוריינים נגד קידוח.

ברחים ומערכת נעילה: ארבע כיווני נעילת בריחים. מערכת בריחים אקטיבית תלת-כיוונית. מערכת נעילה כפולה. הגנה ע"י מלכודות זכוכית לכל המנעולים.

מנעולים: שני מנעולים תקינים. מנעול צרופים (קומבינציה) מכני או אלקטרוני ומנעול מפתח לכספות.

אבזור: מדפים מתכוננים. חור ייעודי המאפשר חיבור הכספת למערכת אזעקה בגב הכספת.

תקנים: הכספת עומדת בדרישות המערכת הבנקאית בישראל, חברות הביטוח, משטרת ישראל ומשרד הביטחון.

סורגים משוריינים



נעילה כפולה



4 כיווני נעילה



בית בריח שקוע



מבנה רב שכבתי



מלכודת זכוכית



מפרט טכני

מידות חוץ (ס"מ) ג / ר / ע

מידות פנים (ס"מ) ג / ר / ע

משקל (ק"ג)

נפח (ליטר)

עובי גוף (מ"מ)

עובי דלת (מ"מ)

סורגים משוריינים

חסין אש** (שעות)

מדפים

מספר בריחים

קוטר בריח (מ"מ)

מנעול קומבינציה מכני

מנעול קומבינציה דיגיטלי

מנעול מפתח לכספות

VDS 68D	VDS 68	VDS 64D	VDS 64	VDS 59D	VDS 59	VDS 44D	VDS 44	VDS 33D	VDS 33
192/110/95	192/97/79	181/79/88	180/84/72	169/79/87	169/84/72	138/79/88	131/84/72	103/79/80	103/84/72
173/91½/66	173/79/49	162/61/58½	162/66/43	150/61/58	150/66/43	112/61/58½	112/66/43	84/61/51	84/66/43
2690	2250	2000	1870	1900	1760	1555	1430	1230	1200
1045	670	573	460	530	425	400	317	261	238
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	3	3	2	2	2	2	2	2
16	16	16	16	16	12	12	12	10	10
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
לבחירה	לבחירה	לבחירה	לבחירה	לבחירה	לבחירה	לבחירה	לבחירה	לבחירה	לבחירה
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+


* סטיית משקל 5%.

** תקן מפעל.

פתח אור וזווית פתיחה (מ"מ)

VDS 68D	VDS 68	VDS 64D	VDS 64	VDS 59D	VDS 59	VDS 44D	VDS 44	VDS 33D	VDS 33
915	790	660	610	660	610	660	610	660	610
2205	1805	1510	1410	1510	1460	1510	1410	1540	1440
1980	1695	1470	1575	1470	1575	1470	1575	1465	1495

* יש להוסיף 85 מ"מ לעומק חיצוני עבור ידית משיכה.



פתח אור

מידת פתיחה - 180°

מידת פתיחה - 90°

צבעים:



RAL 9010



RAL 7040



RAL 7016



RAL 9005

אבזור לבחירה:

- שינוי כיוון פתיחה - ללא תוספת תשלום
- הכנה ל Movement Time Lock - ללא תוספת תשלום - עפ"י דרישה
- תוספת מדפים - בתוספת תשלום
- תא פנימי מאובטח - בתוספת תשלום